

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-8012478-4-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

**335150**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**OTLAV S.p.a.**

Via A. Padovan 2, IT-31025 Santa Lucia di Piave

Herstellungsbetrieb(e)

**OTLAV S.p.a.**

Via A. Padovan 2, IT-31025 Santa Lucia di Piave

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 21.02.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.02.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 8012478 gebunden.

  
Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte  
Produktzertifizierungsstelle  
**ift** Rosenheim  
21.02.2024



Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)

ID: 56C-56AD4

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 2  
Hersteller:        OTLAV S.p.a.  
Ausgabedatum:   21.02.2024



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-0757-CPR-229EG-8012478-4-3**

## Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:        **335150, 340150, 341150, 343150 –  
Tool JR519070Y204**

Artikelnr.                    CI335150XXXX, CI340150XXXX, CI341150XXXX,  
CI343150XXXX, CE048146XXXX, CE022146XXXX,  
TE010150XXXX, FP094080XXXX

Bandtyp:                    3-teiliges Einbohrband mit Bandlänge 100 mm

Bandrolle:                  Durchmesser 15 mm

Werkstoff:                  Stahl

Befestigung:                am Blendrahmen/Flügelrahmen eingebohrt

Referenz-Prüfbericht:      21-1/16 vom 12.07.16, PIV  
DMT-DO-50-290-002 vom 21.04.16

Klassifizierung:	2	7	3	1	1	**	0	10*
------------------	---	---	---	---	---	----	---	-----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung:        **335150, 340150, 341150, 343150 –  
Tool JR521080H004**

Artikelnr.                    CI335150XXXX, CI340150XXXX, CI341150XXXX,  
CI343150XXXX, CE048146XXXX, CE022146XXXX,  
TE010150XXXX, FP094080XXXX

Bandtyp:                    3-teiliges Einbohrband mit Bandlänge 100 mm

Bandrolle:                  Durchmesser 15 mm

Werkstoff:                  Stahl

Befestigung:                am Blendrahmen/Flügelrahmen eingebohrt

Referenz-Prüfbericht:      21-1/16 vom 12.07.16, PIV  
DMT-DO-50-290-002 vom 21.04.16

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	**	0	11*
------------------	---	---	---	---	---	----	---	-----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2  
 Hersteller: OTLAV S.p.a.  
 Ausgabedatum: 21.02.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-0757-CPR-229EG-8012478-4-3

- \*11 mit Türblattaufnahme (OTLAV Zubehör, wird mitgeliefert) aus Stahl
- \*10 mit Türblattaufnahme (OTLAV Zubehör, wird mitgeliefert) aus Kunststoff

## \*\*Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit von der Oberfläche

\*\* classification of corrosion resistance for hinges subject to surfaces

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes Surface	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670:1998 <sup>**</sup> (Klasse 5 EN1670:2007) corrosion resistance according to EN 1670:1998 <sup>**</sup> (class 5 EN1670:2007)				
		Klasse Class 1	Klasse Class 2	Klasse Class 3	Klasse Class 4	Klasse Class 5**
1.	IL IM Steel / Edelstahl					X
2.	H1 Yellow gavanised / Gelb verzinkt			X		
3.	A0 Walnut resin / Eichenharz				X	
4.	N4 Matt nickel plated / Matt vernickelt	X				
5.	H2 Vernisched zinc plated / Vernickelt verzinkt			X		
6.	R1 Black cataforesi / Kataphorese				X	
7.	PU Clay plastified / Lehm Braun plastifiziert				X	
8.	H5 Zinc plated 12µm / Verzinkt 12µm		X			
9.	T1 Satinized chrome plated / Verchromt satiniert			X		
10.	N7 Satinized Nickel plated / Verchromt		X			
11.	T0 Chrome plated / Verchromt			X		
12.	K1 Similor / Vergoldet		X			
13.	H0 Zinc plated / Verzinkt	X				
14.	O0 OY Brass plated / Messingoberfläche	X				
15.	N0 Nickel plated / Vernickelt	X				
16.	BN Bronze plated / Brueniert	X				
17.	B1 Special bronze plated / Spezialbrueniert	X				
18.	8H Zinc plated with sealant 7 µm / Verzinkt mit Versiegelung 7µm			X		

### Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen