


## FICHE TECHNIQUE ROLLACTA R3

*Paumelle 3 rouleaux pour portes en PVC*




### Caractéristiques techniques


- Sa forme cylindrique s'adapte aux tendances du design moderne actuel et donne à la porte un cachet esthétique particulier.
- Rollacta évite la coupure du joint garantissant ainsi des prestations techniques de haut niveau, aussi bien en terme d'isolement acoustique que thermique.
- Rollacta a été étudiée pour des menuiseries PVC mais elle s'applique également sur d'autres matériaux.
- La fixation qui se fait directement sur le profil et par des trous standard de 5 mm garantit des temps de production et de pose très rapides
- Rollacta est équipée de picots de positionnement qui garantissent stabilité et alignement à la porte.
- Réglage tridimensionnel faisable avec une seule clé hexagonale de 4 mm.
- Disponibles en 6 versions qui permettent une implantation sur la plupart des profils PVC courants.




Hauteur 9 mm  
Sans Inclinaison




Hauteur 9 mm  
Inclinaison 5°




Hauteur 10,5 mm  
Sans Inclinaison



Hauteur 10,5 mm  
Inclinaison 5°



Hauteur 12 mm  
Sans Inclinaison



Hauteur 12 mm  
Inclinaison 5°

## Donnés Techniques

Portée avec 3 fiches*	120 Kg.
Hauteur fiche	150 mm
Diamètre	18 mm
Rayon d'ouverture	180°
Réglage latéral	± 2 mm
Réglage en hauteur	-1/+3 mm
Réglage en profondeur	± 1,5 mm

\* Testé sur portes de dimensions 90x210cm

## Finitions

Plastifié Blanc (RAL 9010)



Plastifié Blanc (RAL 9016)



Plastifié Gris (9F)



Plastifié Chêne Doré (RAL 8003)



Plastifié Marron



